

TECHNICKÝ LIST

DORUS R. 397

TUŽIDLO PRE DISPERZNÉ LEPIDLÁ

Dorus



VLASTNOSTI

- ▶ Transparentná kvapalina
- ▶ Na báze alifatických polyizokyanátov
- ▶ Dobré disperzné vlastnosti
- ▶ Lepený spoj dosahuje duroplastické vlastnosti

OBLASTI POUŽITIA:

- ▶ Lepené spoje, pri ktorých sa vyžaduje zvýšená odolnosť proti vode a vyšším teplotám

TECHNICKÉ ÚDAJE

Viskozita (Brookfield, 20 ot/min):

cca 1250 mPa.s

SPRACOVANIE:

DORUS R. 397 sa primieša do disperzného lepidla a miešaním sa vytvorí homogénna zmes.

Miešať odporúčame pomaly, aby nedochádzalo k tvorbe výparov.

Na lepenie používajte vždy len čerstvo pripravenú zmes, ktorú musíte spracovať počas zadaného času spracovateľnosti.

Čas spracovateľnosti a čas tuhnutia lepidla DORUS sa po pridaní tužidla veľmi nezmení, preto sa i naďalej riadte technickými listami disperzných lepidiel a uvedených podmienok ich spracovania.

Pri nanášaní lepidla za určitých okolností môžu nasiaknuť alebo sa aj rozpustiť niektoré gumové diely alebo nanášacie valčeky.

U svojho dodávateľa preto zistite, ktoré nanášacie valčeky alebo gumené diely sú odolné proti účinkom polyizokyanátov.

ZMES LEPIDLA + TUŽIDLA:

- ▶ D2 lepidlá, ako je DORUS MD 041 + 1% tužidla DORUS R. 397 = zodpovedá skupine D3 podľa EN 204.
- ▶ D3 lepidlá, ako je DORUS MD 074 + 5% tužidla DORUS R. 397 = zodpovedá skupine D4 podľa EN 204.
- ▶ Disperzné lepidlá pre 3D -technológiu lisovania ako DORUS FD 140 + 5% tužidla R. 397 = zvýšená odolnosť proti vode a teplu

NEPREHLIADNITE:

Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom. Pri kontakte s očami ich ihneď vymyte tečúcou vodou.

Po požití vypláchnite ústa, vypite 1-2 poháre vody a vyhľadajte lekársku pomoc.

Likvidácia odpadu: S vytvrdnutými zvyškami produktu naložte ako s komunálnym odpadom. Nádobu s nevytvrdnutými zvyškami produktu uložte na mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. Kódové číslo odpadu (EEC) podľa európskeho katalógu odpadov si je možné vyžiadať u výrobcu.

Skladovanie: Na chladnom suchom mieste v neotvorených, originálnych nádobách po dobu až 9 mesiacov. Ak obsah nádoby nie je úplne spotrebovaný, musí byť absolútne tesne uzavretá, pretože produkt je citlivý na vlhkosť a kontakt so vzduchom stráca svoj účinok.

DISTRIBUTÉR

Henkel Slovensko, spol. s r.o.

Záhradnícka 91

821 08 Bratislava

Tel.: 02/502 46 111